

FICHA TÉCNICA

Data de emissão: 10-10-2002
Data de revisão: 29-04-2014 REV01



DINITROL 470/ML - CERA DE OCOS

Ref: DIAN7477

DESCRIÇÃO

DINITROL ML é um fluido anticorrosivo tixotrópico com excelente capacidade de penetração. Após a evaporação do solvente permanece uma película protetora fina e bege.

APLICAÇÃO

DINITROL ML foi formulado para aplicação em cavidades, como portas e fendas exteriores.

MODO DE UTILIZAÇÃO

DINITROL 4941 deve ser aplicado com equipamento manual, semiautomático ou automático da DINOL, por sistema *airless* ou por atomização.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cor:	Castanho
Tipo de película :	Cerosa, suave
Densidade (23°C):	860 kg/m ³
Viscosidade (23°C):	60 mPas
Teor de sólidos:	46% do peso
Ponto de inflamação:	40°C
Espessura de película recomendada:	10 µm
Tempo de secagem:	1 h
Aderência a baixa temperatura:	-40°C
Removível com:	White Spirit
Penetração:	>70 mm
Teste de nevoeiro salino:	96 h a 10 µm
Rendimento:	25 ml/m ²

PRECAUÇÕES

Ver Ficha de Segurança.

EMBALAGEM

Volume: 1 L

PRAZO DE VALIDADE

Pelo menos 3 anos após data de fabrico, se mantido em condições adequadas de armazenamento.