

## SLEM BODY - ANTIGRAVILHA/INSONORIZANTE

REF: ITSLSLEM/8; ITSLSLEM/9; ITSLSLEM/10

### DESCRIÇÃO

Tinta protetora monocomponente com propriedades insonorizantes e anticorrosivas, protegendo da água, sal, areia, gravilha e poluição. Com acabamento sem rugas, sobre pintável, permanentemente elástica.

### APLICAÇÃO

Especialmente recomendada para uso na indústria automóvel, na proteção do chassis.

### MODO DE UTILIZAÇÃO

Agitar bem a embalagem antes de utilizar. Utilizar uma pistola pneumática para a pulverização - pressão ideal: 4-5 atm. Sobre pintável após 25-35 minutos. Número de passagens por demão: 1-2.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Aspeto:                               | Líquido Viscoso                |
| Cor:                                  | Preto, cinza ou branco         |
| Odor:                                 | Solvente                       |
| Densidade:                            | 1350±50 g/l                    |
| Plasticidade e elasticidade:          | excelente                      |
| Resistência ao sol e água:            | excelente                      |
| Teor compostos voláteis:              | 448 g/ litro                   |
| Intervalo de ebulição:                | 140°C – 220°C                  |
| Resistência térmica:                  | 50 – 60°C                      |
| Rendimento:                           | 5,0 mg /l para 100 microns     |
| Espessura recomendada:                | 150 - 300 microns              |
| Solubilidade:                         | Solúvel em solventes orgânicos |
| Tempo de formação da película (20°C): | 40-45 min                      |
| Tempo de secagem total (20°C):        | 24h                            |

### PRECAUÇÕES

Ver Ficha de Segurança

### EMBALAGEM

Volume: 750 ml

### PRAZO DE VALIDADE

24 meses após produção, se armazenado em condições adequadas.