

## COLA PARA PARAFUSOS (102-FORTE)

Ref: CAC0330/102

### DESCRIÇÃO

Cola bloqueante de baixa viscosidade para parafusos e porcas com alta resistência mecânica. Cria uniões fortes, difíceis de quebrar. Evita a penetração da humidade e ar na união, protegendo-a da corrosão humidade e evita que esta se solte devido a choques e vibrações.

### APLICAÇÃO

Apropriada para todos os parafusos MA-MB, até M 12. Ideal para bloquear porcas e parafusos ou selar e fixar outras peças. Cola de força alta – difícil de remover.

### MODO DE UTILIZAÇÃO

Aplicar a uma ou ambas as partes a serem coladas, dependendo do tamanho da peça. Na união de parafusos e porcas, aplicar nas indentações do parafuso, tendo o cuidado para que os espaços da união fiquem totalmente preenchidos. Evitar tocar com a ponta aplicadora na superfície de metal. Idealmente, aplicar a uma temperatura entre os +10°C e os +25°C.

Para a separação de peças unidas com a cola, aplicar força mecânica e solvente. Caso não resulte, aquecer as peças no local da união até cerca de 250°C.

Limpeza do produto: o produto líquido pode ser removido com um pano húmido.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base:	Metacrilato
Cor:	Verde
Aspetto:	Líquido
Ponto de inflamação:	>100°C
Densidade relativa:	1,05 g/ml
Solubilidade em acetona:	Solúvel
Tempo de secagem:	~10 min
Tempo de cura total:	24 h

### PRECAUÇÕES

Ver Ficha de Segurança.

### EMBALAGEM

Volume: 50 ml

### PRAZO DE VALIDADE

24 meses após produção, se armazenado em condições adequadas.