

SPRAY DE ÓLEO DE VASELINA

Ref: CASP818

DESCRIÇÃO

Spray lubrificante e protetor enriquecido com óleo de vaselina. Incolor, inodoro, não tóxico e resistente a baixas e altas temperaturas (-10°C até +130°C).

APLICAÇÕES

- Lubrifica qualquer ligação mecânica
- Protege peças de metal, borracha e plástico
- Isola superfícies, buracos e rachaduras da oxidação e humidade
- Reduz o desgaste das peças

MODO DE UTILIZAÇÃO

Agitar bem antes de usar. Pulverizar o produto sobre as peças a serem tratadas e não limpar.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspeto:	Aerossol
Cor:	Transparente
Odor:	Caraterístico
Ponto de inflamação (gás):	<-80°C (ASTM D92)
Ponto de inflamação (líquido):	<21°C
Pressão de vapor (20°C):	3,2 bar
Densidade (20°C):	0,65 g/cm ³
Solubilidade:	Solúvel em solventes orgânicos
Temperatura operacional:	-10°C a +130°C

PRECAUÇÕES

Ver Ficha de Segurança.

EMBALAGEM

Volume:	400 ml
Tipo:	Spray

PRAZO DE VALIDADE

24 meses após produção, se armazenado em condições adequadas.