

UNIFIT – MASSA GRAFITADA

Ref: UNFO201199

DESCRIÇÃO

Massa grafitada com base mineral e aditivos, especialmente desenhada para aplicação de folios de direção. Pode ser aplicada a maquinaria submetida a altas temperaturas e cargas moderadas

APLICAÇÕES

- Rolamentos
- Rodas de veículos
- Chassis
- Bombas de água
- Calandras

PROPRIEDADES

- Elevada resistência ao envelhecimento, que evita a degradação prematura do óleo
- Alta capacidade de lubrificação e aderência, proporcionando proteção anticorrosiva às partes metálicas
- Boa resistência à água e humidade
- Baixo teor de cinzas
- Utilizável entre os -20°C e os +100°C, sendo possível trabalhar pontualmente até aos 140°C

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspeto:	Massa viscosa
Cor:	Castanho
Odor:	Característico
Penetração (25°C/60 precursões):	275
Penetração (25°C/10 ⁵ precursões com variação):	+55
Ponto de fluidez:	> 180°C
Ponto de inflamação:	210°C
Separação do óleo (100°C):	5,4%
Cinzas:	0,66

PRECAUÇÕES

Ver Ficha de Segurança.

TIPO DE EMBALAGEM

Saquetas de 90 g

FICHA TÉCNICA

Data de emissão: 10-01-2002

Data de revisão: 17-04-2015 REV02



PRAZO DE VALIDADE

5 anos após produção, se mantido em condições adequadas de armazenamento.