

WETOR 680 - PRIMÁRIO/ATIVANTE COL. VIDROS

Ref: 10021003; 10021005

DESCRIÇÃO

WETOR 680 é um primário /ativante de cor preta que toma o aspeto de um filme opaco após secagem. Proporciona uma aderência rápida e de longa duração para poliuretanos monocomponentes de colagem de vidros em viaturas. Oferece proteção aos raios UV e rompimento.

MODO DE UTILIZAÇÃO

As zonas de aplicação devem estar limpas, secas e livres de gordura. Agitar o frasco e aplicar com um pincel ou pano na zona de colagem. Colocar o poliuretano de colagem desde 5 minutos a 72 horas após a aplicação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base:	Pré-polímero de poliuretano em solução de solventes.
Cor:	Preto
Aspeto:	Líquido
Densidade:	0,9 g/cm ³
Teor em sólidos:	~30%
Viscosidade:	4 – 10 mPas
Tempo de secagem:	5 mins. (mínimo)

PRECAUÇÕES

Ver Ficha de Segurança.

EMBALAGEM

Volume: 30 ml, 250 ml

PRAZO DE VALIDADE

12 meses após produção, se mantido em condições adequadas de armazenamento, em embalagem fechada, à temperatura ambiente).

Após abertura, a embalagem deve ser utilizada em 5 dias. Caso o produto fique com aparência opaca ou viscosa deve ser descartado.