

WETOR 908 - PRIMÁRIO DE ALTO ENCHIMENTO

Ref: HU00ST0313CESCUR; HU00ST0314CINZ

DESCRIÇÃO

WETOR 908 é um primário de alto enchimento em aerossol pronto a usar. Especialmente desenhado para preencher e preparar para pintura imperfeições e superfícies não niveladas. Ótima adesão a metal e plásticos. WETOR 908 é capaz de produzir uma camada de primário da mesma espessura que um produto aplicado com pistola, não havendo necessidade de limpar acessórios de aplicação.

APLICAÇÃO E PROPRIEDADES

- Ótima adesão a metais e plásticos
- Excelente capacidade de enchimento.
- Secagem rápida.
- Fácil lixagem.
- Extremamente durável e permanentemente flexível.
- Compatível com todo o tipo de esquemas de pintura.
- Isento de cromatos.
- Pode ser aplicado sobre tinta totalmente seca, betume poliéster e fibra de vidro.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Agitar bem o recipiente antes de usar durante pelo menos 2 minutos. Texturizar a zona de aplicação lixando com lixa de grão 280-320. Limpar a superfície até ficar seca e livre de qualquer sujidade, poeira, gordura ou corrosão. Aplicar uma ou duas demãos finas mas uniformes a uma distância de 25 cm. Deixar secar 10-20 minutos antes de sobrepintar. O tempo de secagem varia com a quantidade de tinta em cada demão e pode ser diminuído com uma lâmpada de secagem. Depois de seco pode ser lixado com lixa grão 600-800.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspeto:	Aerossol
Cor:	Cinzento ou Cinzento escuro
Odor:	Característico
Ph	Não classificado
Ponto de inflamação:	-40°C
Auto inflamabilidade:	>250°C
Viscosidade:	4000 cps
Limpeza:	Solventes orgânicos

PRECAUÇÕES

Ver Ficha de Segurança.

FICHA TÉCNICA

Data de emissão: 01-01-2002

Data de revisão: 01-01-2013 REV01



EMBALAGEM

Tipo de embalagem: Aerossol

Volume: 500 ml

PRAZO DE VALIDADE

24 meses após produção, se mantido em condições adequadas de armazenamento.