FICHA TÉCNICA

Data de emissão: 16-12-2015
Data de revisão: 16-02-2015 REV01

WETOR 990 -VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE SPRAY

Ref: HU00ST27003

DESCRIÇÃO

WETOR 990 é um Verniz Acrílico para o acabamento no processo de pintura.

PROPRIEDADES

- Secagem muito rápida
- Boa capacidade de cobertura
- Resistente aos raios UV
- Bom endurecimento e elasticidade.
- Não se fissura.
- Brilho estável ao longo do tempo.
- Não contém chumbo ou outros metais pesados.

MODO DE UTILIZAÇÃO

As superfícies de aplicação devem estar limpas, secas e livres de ferrugem, gorduras e óleos. Agitar bem antes de usar, pelo menos 1 minuto após começar a ouvir o som a da esfera de mistura. Pulverizar a uma distância de cerca de 20-30 cm. Aplicar em duas ou três demãos finas, aguardando 5-10 minutos entra cada demão para secagem. Lixar ou sobrepintar 20-30 minutos após a última demão. Depois de cada utilização, inverter a embalagem e pulverizar durante 2 segundos para limpeza da válvula.
Consulte sempre a Ficha de Segurança antes da utilização.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Propelente:	Dimetiléter
Base:	Acrílica
Aspeto:	Aerossol
Cor:	Transparente
Acabamento:	Brilhante
Odor:	Característico
Ponto de inflamação:	-39ºC
Ponto de ignição:	313ºC
Densidade (20ºC):	0,803 g/cm3
Rendimento (400 ml):	3 a 4 m²
Tempo de secagem ao tato:	10 minutos
Tempo de secagem total:	15 a 30 minutos

PRECAUÇÕES

Ver Ficha de Segurança.

EMBALAGEM

Tipo de embalagem:	Aerossol
Volume:	400 ml

PRAZO DE VALIDADE

24 meses após produção, se mantido em condições adequadas de armazenamento.