

## WETOR 998 - SPRAY COLA DE CONTACTO

Ref: HU00ST27004

### DESCRIÇÃO

Spray de resina adesiva com solventes alifáticos de grande aderência e imediata formação de película. Uma só demão resulta em aderência permanente.

### APLICAÇÃO

Metal, plásticos, têxteis, veludo, poliestireno expandido, papel, cartão, madeira.

Não apropriado para aplicação em couro artificial ou outros materiais com um agente plasticizante ou amaciador (ex: PVC plasticizado).

### PROPRIEDADES

- Excelente poder de aderência.
- Não deteriora material.
- Sistema de válvula com difusor ajustável em três posições.

### MODO DE UTILIZAÇÃO

Agitar bem antes de usar: agitar o mixer até ouvir o som durante um minuto. Limpar e secar a área de aplicação. Eliminar a ferrugem antes da aplicação em metais. Aplicar camadas finas para obter melhores resultados. Inverter a válvula de aerossol para limpar após o uso, se o difusor de substituir por uma nova está preso. Antes de utilizar, teste numa pequena área a eficácia do produto no substrato.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ponto de inflamação:	-41°C
Ponto de auto-inflamação:	350°C
Pressão da embalagem (20°C):	4,1 bar
Densidade de vapor (ar=1):	> 1
Tempo de secagem total (23°C):	24h
Temperatura operacional:	-10°C a 50°C

### PRECAUÇÕES

Ver Ficha de Segurança.

### EMBALAGEM

Volume:	400 ml
Tipo de embalagem:	Aerossol

# FICHA TÉCNICA

Data de emissão: 08-01-2002

Data de revisão: 02-05-2014 REV01



---

## PRAZO DE VALIDADE

24 meses após produção, se mantido em condições adequadas de armazenamento.