

WETOR DIP – VINIL LÍQUIDO SPRAY

Ref: HU00ST82002; HU00ST82002/1; /2; /3; /4; /5; /6; /7; /8; /9; /10; /11; /12; /13; /14; /15; /16; /17; /18; /19; /20

DESCRIÇÃO

WETOR DIP é um revestimento líquido flexível de vinil e borracha com um resultado final igual ao do vinil convencional e que pode ser facilmente removido arrancando a película, sem danificar a pintura original. Protege a tinta, muda a cor e decora. Pode ser aplicado a metal, madeira, vidro e maior parte dos outros substratos rígidos.

MODO DE UTILIZAÇÃO

1. ANTES DE APLICAR:

- 1.1) Ter em conta que a superfície a pintar deve estar num local com sombra permanente: WETOR DIP não deve ser exposto à luz solar durante a aplicação e nas primeiras 12h após aplicação.
- 1.2) Limpar bem a superfície de aplicação: deve estar seca, limpa, sem gorduras, poeira ou resíduos de produtos de limpeza. Dar especial atenção a sulcos, marcas e frisos.
- 1.3) Agite vigorosamente o SPRAY antes de usar. Na primeira utilização agitar 2 minutos para misturar adequadamente todos os elementos internos.
- 1.4) É aconselhável fazer um pequeno pré-teste de aplicação numa pequena área.

2. APLICAÇÃO:

- 2.1) O produto deve ser pulverizado a uma distância de 20-25 cm em passagens lentas e paralelas à superfície. Pintar em movimentos consistentes e bem definidos, para evitar uma pintura heterogénea
- 2.2) A primeira demão, que serve de primário, deve ser leve e de aplicação rápida. Não se preocupe se houver pouco cobrimento da cor original, as próximas demãos já poderão ser mais espessas.
- 2.3) Aguardar 12 minutos antes da aplicação da 2ª demão – caso este tempo de secagem não seja respeitado o produto sairá facilmente.
- 2.4) Aplicar as restantes demãos, aguardando pelo menos 10-30 minutos entre estas. Podem ser aplicadas quantas camadas desejar, tendo em conta que em média são necessárias 4 a 6 demãos. Quantas mais camadas aplicar mais resistente será a pintura e mais fácil será a sua remoção.

3. SECAGEM:

- 3.1) Se optou por proteger as áreas que devem ser pintados com papel ou plástico, é importante remover as proteções logo após a aplicação da última demão, em molhado. Caso contrário, corre o risco de levantar irreversivelmente a película de vinil.
- 3.2) Após a aplicação da última camada de tinta, deixe secar por 12 horas antes de manusear a peça pintada. Não exponha à luz solar durante esse tempo nem utilize aquecedores na secagem. Se se trata de um veículo, não ligue o motor.
- 3.3) O tempo de cura completa WETOR DIP Pulverizável é de 48 h, apesar de ser poder ser considerada curada após as primeiras 12 horas

Considerações importantes: Se a superfície da tinta tem cor uniforme e está em boas condições, graças ao grande poder de coloração WETOR DIP, não é necessário aplicar uma base de cor branca (tendo em conta as tendências em colorimetria). No entanto, se a superfície está desgastada, com manchas de massa de enchimento, ou tem várias cores, recomenda-se a aplicação de uma camada de base branca para uniformizar a cor. O tom final pode variar de acordo com a cor de base.

As cores NEON exigem sempre a aplicação de uma base branca, já que, devido às suas características, não têm um grande poder de coloração.

Recomendamos o uso de máscara durante a aplicação.

FICHA TÉCNICA

Data de emissão: 22-02-2015

Data de revisão: 08-04-2015 REV01



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspeto:	Aerossol
Cor:	Consoante descrição do artigo
Densidade (20°C):	0,85 g/cm ³
Elongação:	> 400%
Resistência aos raios UV:	Boa (exceto cores Néon)
Rendimento médio:	3 m ² /l

PRECAUÇÕES

Ver Ficha de Segurança.

EMBALAGEM

Tipo de embalagem:	Aerossol
Volume:	400 ml
Embalagem inclui 2 tipos de aplicador de aerossol: um normal e um turbo, ideal para cobrir grandes superfícies em pouco tempo	

PRAZO DE VALIDADE

24 meses após produção, se armazenado em condições adequadas.
A data de produção encontra-se no fundo da embalagem.