

FITA DE COLAGEM EXTRA-FORTE TRANSPARENTE

REF: OP00350003805; OP00350003815

DESCRIÇÃO

Fita de colagem acrílica transparente de uma só face, flexível e com elevadíssima aderência inicial. Adere facilmente a todas as superfícies. Estruturalmente forte e resistente aos raios UV e agressões climáticas.

PROPRIEDADES

- Barreira hermética e impermeável.
- Conforma-se a contornos, rebites, cabeças de parafusos e outras imperfeições na superfície.
- Alta resistência à humidade e raios UV.
- Indicado para uso no interior ou exterior.
- Acabamento mais estético que as típicas fitas vulcanizadoras.

MODO DE UTILIZAÇÃO

A superfície de fixação deve estar limpa, sem gorduras, pó ou sujidades. O adesivo é sensível à pressão: a fita deve ser pressionada contra a superfície de fixação com máxima pressão. Depois de pressionar a fita, remover o filme de proteção. Para resultados ótimos este processo deve ocorrer entre os +15°C e os +25°C. A aderência máxima é obtida após 24h, a 23°C.

CARACTERÍSTICAS

Material:	Filme acrílico translúcido
Adesivo:	Acrílico
Espessura:	1,0 mm
Comprimento:	1,5 m; 5 m
Largura:	38 mm
Cor:	Transparente
Cor do revestimento:	Transparente

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aderência:	100 N/25mm
Força tênsil:	37,5 kg/10mm
Alongamento:	350%
Temperatura de serviço:	-40°C a +80°C
Resistência a raios UV:	Excelente
Resistência a humidade:	Excelente

PRECAUÇÕES

Armazenar preferencialmente em local seco e bem ventilado a temperatura entre os +121°C e os +38°C.

FICHA TÉCNICA

Data de emissão: 03-06-2016
Data de revisão: 03-06-2016 REV--



PRAZO DE VALIDADE

Pelo menos 12 meses após produção, se armazenado em condições adequadas de armazenamento.