

SLEM BODY - ANTIGRAVILHA/INSONORIZANTE

REF: ITSLSLEM/8; ITSLSLEM/9; ITSLSLEM/10

DESCRIÇÃO

Tinta protetora monocomponente com propriedades insonorizantes e anticorrosivas, protegendo da água, sal, areia, gravilha e poluição. Com acabamento sem rugas, sobre pintável, permanentemente elástica.

APLICAÇÃO

Especialmente recomendada para uso na indústria automóvel, na proteção do chassis.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Agitar bem a embalagem antes de utilizar. Utilizar uma pistola pneumática para a pulverização - pressão ideal: 4-5 atm. Sobre pintável após 25-35 minutos. Número de passagens por demão: 1-2.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspeto:	Líquido Viscoso
Cor:	Preto, cinza ou branco
Odor:	Solvente
Densidade:	1350±50 g/l
Plasticidade e elasticidade:	excelente
Resistência ao sol e água:	excelente
Teor compostos voláteis:	448 g/ litro
Intervalo de ebulição:	140°C – 220°C
Resistência térmica:	50 – 60°C
Rendimento:	5,0 mg /l para 100 microns
Espessura recomendada:	150 - 300 microns
Solubilidade:	Solúvel em solventes orgânicos
Tempo de formação da película (20°C):	40-45 min
Tempo de secagem total (20°C):	24h

PRECAUÇÕES

Ver Ficha de Segurança

EMBALAGEM

Volume: 750 ml

PRAZO DE VALIDADE

24 meses se mantido em condições adequadas de armazenamento.