

FITA ACRÍLICA TRANSPARENTE DUPLA FACE

REF: OP00321121910HI; OP00HI321211210; POAUTAC-5005

DESCRIÇÃO

Fita dupla face com adesivo acrílico de alta qualidade, de aplicação sensível à pressão, desenhada para aplicações permanentes, exteriores ou interiores. Substitui aplicações com rebites, líquidos adesivos, colas em metais, madeira, vidro e vários plásticos.

APLICAÇÕES

Fixação de frisos, frisas decorativas e emblemas na superfície de veículos.

Uso geral, para a fixação permanente de todo o tipo de objectos, no exterior e interior.

MODO DE UTILIZAÇÃO

A superfície de fixação deve estar limpa, sem gorduras, pó ou sujidades. O adesivo é sensível à pressão: a fita deve ser pressionada contra a superfície de fixação com máxima pressão. Para resultados ótimos este processo deve ocorrer entre os +15°C e os +30°C. A aderência máxima é obtida após 24h, a 23°C.

CARACTERÍSTICAS

Material:	Polietileno
Adesivo:	Acrílico reticulado modificado sensível à pressão
Revestimento:	Polietileno de baixa densidade
Densidade:	950 kg /cm ³
Espessura:	0,5 mm
Comprimento:	10 m
Largura:	12 mm; 19 mm; 50 mm
Cor:	Transparente
Cor do revestimento:	Vermelho

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aderência:	31,9 N/25mm
Força tênil:	5,5 kg/cm ²
Temperatura de serviço:	-30°C a +120°C
Resistência a solventes:	Sem degradação
Resistência a raios UV:	Boa
Resistência a humidade:	Excelente

PRECAUÇÕES

Armazenar preferencialmente em local seco e bem ventilado a temperatura entre os +10°C e os +30°C.

FICHA TÉCNICA

Data de emissão: 16-03-2005

Data de revisão: 11-06-2014 REV01



PRAZO DE VALIDADE

Mínimo de 12 meses.