

Data de emissão: 16-03-2005 Data de revisão: 24-04-2013 REV01



# **FITA DUPLA FACE**

REF: OP00213920610HI; ABFI3896; ABFI3897; ABFI3898

#### **DESCRIÇÃO**

Fita dupla-face de esponja de qualidade premium, para aplicações permanentes em que é necessária uma grande resistência ao cisalhamento ou fixar pesos substanciais. Resistente aos raios UV, plastificantes e variações de temperatura.

## **APLICAÇÕES**

Fixação de frisos, frisas decorativas e emblemas na superfície de veículos.

Uso geral, para a fixação permanente de todo o tipo de objetos, no exterior e interior.

# **MODO DE UTILIZAÇÃO**

A superfície de fixação deve estar limpa, sem gorduras, pó ou sujidades. O adesivo é sensível à pressão: a fita deve ser pressionada contra a superfície de fixação com máxima pressão. Para resultados ótimos este processo deve ocorrer entre os +15°C e os +25°C. A aderência máxima é obtida após 24h, a 23°C.

#### **CARACTERÍSTICAS**

Material: Espuma de polietileno

Adesivo: Acrílico reticulado modificado sensível à pressão

Revestimento: Polietileno de baixa densidade

Densidade: 100 kg /cm³
Espessura: 1,05 mm
Comprimento: 10 m

Largura: 6 mm; 12 mm; 19 mm; 25 mm

Cor: Preto Cor do revestimento: Branco

### **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Aderência: 29,4 N/25mm Força tênsil: 3,1 kg/10mm

Alongamento: 610%

Temperatura de serviço: -20ºC a +120ºC

Resistência a solventes: Boa
Resistência a raios UV: Muito boa
Resistência a humidade: Boa

#### **PRECAUÇÕES**

Armazenar preferencialmente em local seco e bem ventilado a temperatura entre os +10ºC e os +30ºC.

# FICHA TÉCNICA

Data de emissão: 16-03-2005 Data de revisão: 24-04-2013 REV01



# **PRAZO DE VALIDADE**

Mínimo de 12 meses.