

COMPOSTO G

Ref: NWCR4171

DESCRIÇÃO

Cola polimérica em pó com propriedades de enchimento para a reparação de estofos de veículos para a aplicação de fibras de cor no estofado danificado. Aplicação e cura pelo aquecimento e arrefecimento.

CARACTERÍSTICAS

- Cola em pó
- Com propriedades de colagem e enchimento
- Reparação forte e resistente
- Cura pelo calor e arrefecimento
- Fácil de utilizar

MODO DE UTILIZAÇÃO

Misturar Composto G ao conjunto de fibras a aplicar no estofado. A cor da mistura de fibras deve ser acertada antes de misturar com o Composto G, uma vez que este é branco e altera a cor inicial da mistura – após curado é transparente não altera a cor final. Aplicar o composto G e fibras ao local do estofado a reparar e colocar sobre esta uma tela de teflon. Aquecer o soldador manual e aplicar calor sobre a mistura através da tela de teflon. Deixar arrefecer e retirar a tela.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Aspetto: | Sólido em pó |
| Granulometria: | 0-500 µm |
| Cor: | Branco |
| Cor após cura: | Transparente |
| Odor: | Nenhum |
| Ponto de fusão: | 80-90°C |
| Densidade (20°C): | 1,05 g/m ³ |
| Solubilidade: | Insolúvel em solventes orgânicos |

PRECAUÇÕES

Ver Ficha de Segurança.

EMBALAGEM

| | |
|--------------------|-------|
| Tipo de embalagem: | Boião |
| Volume: | 30 ml |

PRAZO DE VALIDADE

24 meses após produção, se armazenado em condições adequadas.