

TURBOPOLISH STEP 1 - MASSA DE CORTE

Ref: - TP01/CUT/1L; TP01/CUT/500ML

DESCRIÇÃO

Massa de corte TURBOPOLISH é um composto de elevado poder de corte com um acabamento de brilho médio. É um produto à base de água, sem silicone, com uma consistência cremosa e branca e um odor leve e agradável. É utilizado para remover desde riscos profundos feitos com lixa de grão P500 até marcas mais superficiais de lixa de grão P1200 a P2000. É eficaz na restauração de superfícies severamente oxidadas e pode ser utilizado tanto com lixadoras rotativas como com lixadoras roto-orbitais.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Agite antes de usar e certifique-se de que a superfície esteja limpa e seca.

Aplique pequena quantidade do produto na boina.

Em condições normais, utilize polidora roto-orbital com boina de espuma dura, iniciando em baixa rotação e aumentando gradualmente.

Para superfícies muito oxidadas, utilize polidora rotativa com boina de lã, iniciando a 800 rpm e aumentando até 1500 rpm.

Trabalhe com movimentos cruzados (horizontal e vertical) e mantenha a boina limpa.

Remova os resíduos com pano de microfibra limpo, sem pressão excessiva.

Recomenda-se o uso posterior de composto de polimento mais fino para acabamento final, especialmente em superfícies escuras.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nível de corte:	10/10
Nível de Brilho:	5/10
Cor:	Branco
Textura:	Cremoso
Viscosidade cinemática:	20,5 mm ² /sec (40°C)
PH:	7
Temperatura armazenagem:	5-30°C

PRECAUÇÕES

Ver Ficha de Segurança

EMBALAGEM

Volume:	500 ml; 1000 ml
Tipo de recipiente:	Garrafa de um litro e de meio litro.

PRAZO DE VALIDADE

30 meses após produção, se mantido em condições adequadas de armazenamento.