

FICHA TÉCNICA

Data de emissão: 13-01-2026
Data de revisão: -



TURBOPOLISH STEP 2 – POLISH ABRASIVO

Ref: - TP02/POL/1L; TP02/POL/500ML

DESCRIÇÃO

O Polish Abrasivo TURBOPOLISH é um composto de alto corte e brilho. É um produto à base de água e isento de silicone, apresentado numa forma cremosa e de cor branca, com um odor leve e agradável. É utilizado para remover riscos mais profundos com lixas de P500 até riscos mais leves de uma lixa P1200 a P2000. É eficaz na restauração de superfícies severamente oxidadas e pode ser utilizado em máquinas rotativas ou roto-orbitais.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Agite bem antes de usar e prepare a superfície, garantindo que esteja limpa e seca. Aplique pequena quantidade do produto na boina. Utilize polidora roto-orbital com boina de espuma dura em condições normais, iniciando em baixa rotação e aumentando gradualmente. Para superfícies muito oxidadas, use polidora rotativa com boina de lã, trabalhando entre 800 e 1500 rpm. Execute movimentos cruzados, mantenha a boina limpa e remova os resíduos com pano de microfibra sem pressão excessiva. Para melhor acabamento, finalize com composto de menor abrasividade, especialmente em superfícies escuras.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nível de corte:	9/10
Nível de Brilho:	8/10
Cor:	Branco
Textura:	Cremoso
Viscosidade cinemática:	20,5 mm ² /sec (40°C)
PH:	7-8
Temperatura armazenagem:	5-30°C

PRECAUÇÕES

Ver Ficha de Segurança

EMBALAGEM

Volume:	500 ml; 1000 ml
Tipo de recipiente:	Garrafa de um litro e de meio litro.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses após produção, se mantido em condições adequadas de armazenamento.