

FICHA TÉCNICA

Data de emissão: 13-01-2026
Data de revisão: -



TURBOPOLISH STEP 3 – POLISH DE BRILHO

Ref: - TP03/SHINE/1L/TP03/SHINE/500ML

DESCRIÇÃO

O Polish de Brilho TURBOPOLISH foi desenvolvido para remover swirls, micro-riscos e hologramas leves, resultantes de etapas anteriores do polimento. Possui poder de corte médio e alto brilho.

Este polish fino é ideal para eliminar marcas de lixagem P3000 a P4000, restaurando a profundidade da cor e realçando o brilho natural da pintura.

A sua fórmula à base de água e sem silicones garante um acabamento verdadeiro, preparando a superfície para a aplicação de ceras, selantes ou revestimentos de proteção.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Certifique-se de que a superfície esteja limpa e seca. Use uma boina macia ou média na politriz. Agite o frasco e aplique 3 a 4 gotas do Polish de Brilho TURBOPOLISH na boina. Espalhe o produto no painel com a máquina desligada.

Ligue a politriz em baixa velocidade e aumente até 4.500 rpm. Trabalhe áreas de cerca de 40 x 60 cm, fazendo movimentos cruzados e usando pouca pressão. Após 3 a 4 passadas, limpe os resíduos com um pano de microfibra e verifique o resultado. Para proteger e realçar o brilho, finalize com selante, cera ou coating.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nível de Limpeza:	5/10
Nível de Brilho:	9/10
Cor:	Azul claro
Textura:	Líquido
Viscosidade cinemática:	20,5 mm ² /sec (40°C)
PH:	7-8
Temperatura armazenagem:	5-30°C

PRECAUÇÕES

Ver Ficha de Segurança

EMBALAGEM

Volume:	500 ml; 1000 ml
Tipo de recipiente:	Garrafa de um litro e meio litro.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses após produção, se mantido em condições adequadas de armazenamento.