

WETOR 965 - VERNIZ UNIVERSAL ACRÍLICO

DESCRIÇÃO

WETOR 965 é um Verniz Universal Acrílico para aplicação em faróis de policarbonato e em pequenas reparações de painéis metálicos.

PROPRIEDADES

- Secagem muito rápida
- Fácil de aplicar
- Alto brilho
- Resistente aos raios UV e à intempérie
- Não necessita de endurecedor
- Excelentes resultados

MODO DE UTILIZAÇÃO

Agitar muito bem a embalagem antes de usar, pelo menos 2-3 min após o agitador esférico interno se ter soltado. Aplicar unicamente em superfícies limpas e secas. Aplicar sobre a cor apenas 30 minutos após esta ter sido aplicada. Aplicar a uma distância de 20-30 cm em 2-3 demãos finas, esperando 5-10 minutos entre demãos. Cada demão deve parecer húmida e brilhante, mas não em estado de gota. Se o verniz ficar contaminado com pó ou sujidade, lixar ligeiramente com lixa P1500, mesmo estando húmido. Seco ao tato em 10 min. Polimerização total em 24 horas. Temperatura ideal de aplicação entre 10-25°C Consulte sempre a Ficha de Segurança antes da utilização.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Propelente:	Dimetiléter
Base:	Acrílica
Aspetto:	Aerossol
Cor:	Transparente
Acabamento:	Muito brilhante
Odor:	Característico
Conteúdo sólido:	11% do peso
Ponto de inflamação:	-97°C
Ponto de ignição:	235°C
Densidade (20°C):	0.785g/cm ³
Rendimento (400 ml):	3 a 4 m ²
Tempo de secagem ao tato:	10 minutos
Tempo de secagem total:	24 horas

PRECAUÇÕES

Ver Ficha de Segurança.

FICHA TÉCNICA

Data de emissão: 02-03-2018



EMBALAGEM

Tipo de embalagem: Aerosol
Volume: 400 ml

PRAZO DE VALIDADE

36 meses após produção, se mantido em condições adequadas de armazenamento.