

## WETOR 720 - BETUME POLIÉSTER C/CATALIZADOR 1.4KG BEIGE

REF: ROB3215

### DESCRIÇÃO

É um betume de poliéster multifuncional, muito leve, destinado á reparação de todo o tipo de carroçarias. A sua vantagem sobre os betumes convencionais está na perfeita aderência sobre chapas galvanizadas e alumínio utilizados em carroçarias.

### APLICAÇÃO

Pode ser aplicado sobre chapa de aço, alumínio, galvanizado e poliéster. Em caso de necessitar proteção máxima aplicar sobre primário epóxi. Não aplicar sobre acabamentos termoplásticos e Wash Primers.

### MODO DE UTILIZAÇÃO

Preparar a superfície através de lixagem P80 seguida de P150 e desgorduramento adequado. Misturar o produto na proporção 100:2-3 e aplicar sobre aço, alumínio, galvanizado ou poliéster/UP-GFK.

Tempos de aplicação/secagem:

- 10 °C: 7 min / 30 min
- 20 °C: 5 min / 25 min
- 30 °C: 4 min / 15 min

Após secagem, realizar lixagem adequada:

- Órbita 7-5 mm: P100 inicial e P180 final
- Órbita 5-3 mm: P220 inicial e P240 final

Evitar excesso de catalisador, misturar perfeitamente antes da utilização e não aplicar a temperaturas inferiores a +5 °C.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Natureza:	Poliéster insaturado	
Color:	Bege	
Peso específico:	1,2 kg/l a 20°C	
COV:	25	g/l
	Mistura de Aplicação	

### PRECAUÇÕES

Ver Ficha de Segurança

### EMBALAGEM

Peso: 1,4 kg;

### PRAZO DE VALIDADE

24 meses após produção, se armazenado em local fresco e seco, longe de fontes de calor.