

WETOR 906 - SPRAY DE PRIMÁRIO CINZA

Ref: 10011005

DESCRIÇÃO

WETOR 906 Spray de Primário Cinza pode ser utilizado diretamente sobre o metal ou madeira. Forma uma película compacta que pode ser facilmente lixada com lixa de papel. Tem um excelente poder de cobertura e de aderência. WETOR 906 pode ser sobre pintado com todo o tipo de tintas, nomeadamente de base acrílica, celulósica ou epoxídica.

MODO DE UTILIZAÇÃO

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e isentas de óxido, gorduras e óleos. Agitar antes de usar. Pulverizar em demãos finas a uma distância de aproximadamente 30 cm. É sob repintável após 10 minutos, seco ao tato após 30 minutos e totalmente seco após 1-2 horas. Para limpeza da válvula após cada utilização, inverter a lata e pulverizar.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspeto:	Aerossol
Cor:	Cinzento
Odor:	Característico
Densidade (20°C):	0,783 g/cm ³
Ponto de inflamação:	-97°C
Perc. substâncias sólidas:	12,9%
Rendimento:	500 ml para 1-2 m ²

PRECAUÇÕES

Ver Ficha de Segurança.

EMBALAGEM

Volume:	500 ml
Tipo de embalagem:	Aerossol

PRAZO DE VALIDADE

36 meses após produção, se mantido em condições adequadas de armazenamento.