

WETOR 985 SPRAY DESCARBONIZANTE PARA MOTORES

Ref: HU00ST132001

DESCRIÇÃO

Spray descarbonizante de última geração e altamente eficaz. Especificamente desenvolvido para desbloquear e desmontar injetores, remove restos de carbono seco depositados em válvulas EGR, turbos de geometria variável, filtro DPF, coletores de admissão, etc. Também é indicado para decapagem e remoção de restos de todos os tipos de juntas de motor.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Agite antes de usar. Pulverize o produto nas peças a serem tratadas e dependendo do grau de sujidade, deixe atuar entre 1 e 5 minutos. O carvão amolece, decompõe-se e pode ser removido e eliminado com um agente de limpeza. Não utilizar em nenhum caso pela entrada de admissão com o motor em funcionamento, apenas para peças já desmontadas ou para desbloquear e destravar os injetores antes de desmontagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspeto:	Aerossol
Cor:	Incolor
Odor:	Característico
Ph	Sem relevância
Ponto de ebulição	
pressão atmosférica:	1 - 360°C (Propelente)
Ponto de inflamação:	287°C
Pressão de vapor (50°C):	<300000 Pa (300 kPa)
Densidade (20°C):	Sem relevância

PRECAUÇÕES

Ver Ficha de Segurança

EMBALAGEM

Tipo de embalagem:	Aerossol
Volume:	500 ml

PRAZO DE VALIDADE

24 meses após produção, se mantido em condições adequadas de armazenamento. (Ver fichas de segurança)