FICHA TÉCNICA

Data de emissão: 10-10-2014
Data de revisão: 09-12-2014 REV01

WETOR 986 - LIMPEZA DO FILTRO PARTÍCULAS DIESEL

Ref: HU00ST03022

DESCRIÇÃO

Produto de limpeza para o filtro de partículas diesel. Remove os depósitos de cinza e carbono sem necessidade de desmontar o filtro.

PROPRIEDADES

- Não inflamável
- Sem metais pesados
- Não deixa resíduos após aplicação
- Prolonga a vida do filtro de partículas diesel
- Regenera filtros altamente contaminados e bloqueados por resíduos de cinza e carbono
- Recupera a performance do filtro de partículas diesel
- Previne e evita problemas que advêm de pequenas deslocações do veículo

MODO DE UTILIZAÇÃO

Desmonte o sensor de temperatura ou pressão no sistema de escape. Inserir o tubo de aplicação na abertura, com a direção de aplicação voltada para o filtro. Pulverizar o filtro. Para iniciar a regeneração, faça um test-drive de cerca de 20 minutos. Se necessário, ler as mensagens de erro no display de avisos e apaga-las.
Para uma ótima limpeza utilizar o produto num filtro de partículas/motor quente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspeto:	Aerossol
Cor:	Amarelo
Odor:	Amónia
Ph	11,4
Ponto de ebulição:	100ºC
Ponto de inflamação:	75ºC
Ponto de ignição:	270ºC
Pressão de vapor (20ºC):	8 bar
Densidade (20ºC):	0,95 g/cm³ (DIN 51757)

PRECAUÇÕES

Ver Ficha de Segurança

EMBALAGEM

Tipo de embalagem:	Aerossol, com tubo de aplicação incluído
Volume:	400 ml

PRAZO DE VALIDADE

24 meses após produção, se mantido em condições adequadas de armazenamento.